

## Iller Sprossen Schiebeleiter 2x8 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar.

Art. Nr.: K6808

**400,90 €**

~~UVP 471,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 14.3 kg

|                                |                            |                                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,05 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,05 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,15 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Gewicht:</b> 14,3 kg    |                                 |

### Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg





|                      |                         |                         |             |             |             |             |             |             |              |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sprossen             | 2 x 5                   | 2 x 6                   | 2 x 8       | 2 x 10      | 2 x 12      | 2 x 14      | 2 x 16      | 2 x 18      | 2 x 20       |
| Länge (m)            | 1,65 - 2,40             | 1,95 - 3,00             | 2,55 - 4,15 | 3,10 - 5,25 | 3,65 - 6,10 | 4,15 - 7,25 | 4,70 - 8,30 | 5,30 - 9,50 | 5,80 - 10,30 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 3,30                    | 3,90                    | 5,05        | 6,15        | 7,00        | 8,15        | 9,20        | 10,40       | 11,20        |
| Gewicht (kg)         | 7,5                     | 8,5                     | 14,3        | 17,2        | 18,0        | 22,9        | 30,4        | 32,6        | 35,4         |
| Holmgröße (mm)       | 60                      |                         | 75          |             |             |             |             | 90          |              |
| Traversenbreite (m)  | -                       | -                       | 0,90        |             | 1,00        | 1,20        |             |             |              |
| Artikelnummer        | 6805<br>(ohne Traverse) | 6806<br>(ohne Traverse) | <b>6808</b> | 6810        | 6812        | 6814        | 6816        | 6818        | 6820         |