

## Iller Vollkunststoff Schiebeleiter 2x8 Sprossen

bis 6,75m Arbeitshöhe

Art. Nr.: K46360

**874,10 €**

~~UVP 1.191,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**





**Gewicht:** 13 kg

|                                |                            |                                 |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,95 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,95 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,17 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Material:</b> GFK       | <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter  |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                            |                                 |

Schiebeleiter aus Vollkunststoff, 2-teilig

- VDE-geprüfte Leiter für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Manuell von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Beide Leitern separat als Anlegeleitern verwendbar
- Auswechselbare Kunststoff Leiternschuhe
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Resistenz
- GFK Leiter nach DIN 53 387 und 53 453 (Altersbeständigkeit von 10 Jahren)
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



| Sprossen             | 2x8          | 2x10  | 2x12  |
|----------------------|--------------|-------|-------|
| Länge (m)            | 4,17         | 4,91  | 6,03  |
| max. Arbeitshöhe (m) | 4,95         | 5,70  | 6,75  |
| Gewicht (kg)         | 14,3         | 19,5  | 23,3  |
| Artikelnummer        | <b>46360</b> | 46361 | 46362 |