Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

# Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 2x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

Art. Nr.: Y604512

**328,45 €** ~~UVP 481,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 8 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Senkrechte Höhe:** 1,72 m | **Standhöhe:** 1,92 m | **Arbeitshöhe:** 3,92 m |
| **Leiterlänge:** 2,95 m | **Sprossen/Stufen:** 6 | **Hersteller:** Hymer |
| **Trittform:** Sprossen | **Teilbarkeit:** 2x | **Material:** Aluminium |
| **Kategorie:** Mehrzweckleiter | **Gewicht:** 8,0 kg | |

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Grifffester profilierter Leiterfuß
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10 YEAR GUARANTEE

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

| Technische Daten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprossenzahl | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Holm oben/unten (ca. mm) | 60/60 | 60/60 | 66/66 | 71/71 | 83/83 |
| Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| Länge eingefahren (ca. m) | 1,83 | 2,39 | 2,95 | 3,52 | 4,08 |
| Länge ausgefahren (ca. m) | 2,95 | 4,07 | 4,91 | 6,03 | 7,16 |
| Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 1,07 | 1,59 | 2,12 | 2,66 | 3,17 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m) | 3,07 | 3,59 | 4,12 | 4,66 | 5,17 |
| Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 1,92 | 3 | 3,82 | 4,9 | 5,98 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m) | 3,92 | 5 | 5,82 | 6,9 | 7,98 |
| senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 1,72 | 2,25 | 2,78 | 3,33 | 3,82 |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,96 | 0,36/0,96 | 0,36/0,96 | 0,36/1,04 | 0,36/1,16 |
| Schrittlänge (ca. m) | 1,25 | 1,58 | 1,98 | 2,26 | 2,8 |
| Gewicht (ca. kg) | 8 | 9,9 | 12,6 | 15,4 | 18,4 |
| Artikelnummer | **604512** | 604516 | 604520 | 604524 | 604528 |