

# Hymer Plattformleiter Protect+ mit Teleskopausleger und Sicherheitstüren 3-5 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y848405

**1.175,80 €** ~~UVP 1.754,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



**HYMER**

**Gewicht:** 25.4 kg

|                                     |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,43 m       | <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m  | <b>Standhöhe:</b> 0,86-1,09 m   |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,90-2,13 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,86-3,09 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,06-2,31 m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3-5         | <b>Trittform:</b> Sprossen      | <b>Hersteller:</b> Hymer        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x              | <b>Material:</b> Aluminium      | <b>Kategorie:</b> Podestleiter  |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig      | <b>Gewicht:</b> 25,4 kg         |                                 |

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließendender Sicherheitstüre

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353
- TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-7**

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY

| Technische Daten                      |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sprossenzahl inkl. Plattform          | 3-5                | 5-8                | 6-10               |
| Enthaltene Grundleiter                | 848303             | 848305             | 848306             |
| Enthaltene Erweiterung                | 0054730+0054734    | 0054731            | 0054732            |
| Holm (ca. mm)                         | 60                 |                    |                    |
| Länge (ca. m)                         | 2,06 - 2,31        | 2,36 - 3,06        | 2,61 - 3,56        |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform)(ca. m) | 0,86 - 1,09        | 1,15 - 1,77        | 1,39 - 2,24        |
| Arbeitshöhe (ca. m)                   | 2,86 - 3,09        | 3,15 - 3,77        | 3,39 - 4,24        |
| senkrechte Gesamthöhe (ca.m)          | 1,90 - 2,13        | 2,20 - 2,81        | 2,43 - 3,29        |
| Breite (ca. m)                        | 1,78 - 1,98        | 1,93 - 2,41        | 2,11 - 2,78        |
| Schrittlänge (ca. m)                  | 1,50 - 1,64        | 1,69 - 2,28        | 1,87 - 2,65        |
| zusammengelegt LxBxH (ca. m)          | 2,30 x 0,70 x 0,32 | 2,59 x 0,70 x 0,32 | 2,85 x 0,70 x 0,32 |
| Gewicht (ca. kg)                      | 25,4               | 30,4               | 33                 |
| Artikelnummer                         | <b>848405</b>      | 848408             | 848410             |