

Zarges fahrbar gebördelte Teleskop Plattformleiter ZAP SAFEMASTER MAX S 3 Stufen

Art. Nr.: Z41440

671,05 €
UVP ~~1.270,92 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**


Gewicht: 16 kg



Standhöhe: 0,70 m	Plattformbreite: 0,4 m	Plattformlänge: 0,55 m
Stufentiefe: 80 mm	Typ: Safemaster Max S	Arbeitshöhe: 2,70 m
Leiterlänge: 2,06 m	Sprossen/Stufen: 3	Hersteller: Zarges
Material: Aluminium	Kategorie: Plattformleiter	Plattformhöhe: 0,70 m
Tragkraft: 150 kg		

Keine Kompromisse: Das Basismodell mit allen Handlings- und Sicherheitsvorteilen. Die teleskopierbare Plattformleiter überzeugt durch die schnelle und einfache Höhenverstellung und besitzt zeitgleich eine funktionale, manuelle Tür sowie Ausleger mit einfacher Verstellmöglichkeit. Die Leiter ist durch zwei große Laufrollen auf der Rückseite einfach verschiebbar, auch im aufgebautem Zustand.

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 400 × 550 mm
- Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7



Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7
Arbeitshöhe, max. A (ca. m)	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Leiterlänge (m)	2,06	2,34	2,62	2,91	3,18
Plattformhöhe (m)	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70
Höhe inkl. Geländer, max. (m)	1,72	1,97	2,23	2,48	2,74
Transportabmessungen (mm)	250 x 690 x 2.060	250 x 780 x 2.340	320 x 670 x 2.620	320 x 670 x 2.910	320 x 670 x 3.180
untere, äußere Breite (m)	0,67	0,78	0,67	0,67	0,67
Gewicht (kg)	16,0	16,6	24,9	26,1	27,4
Bestellnummer	41440	41441	41442	41443	41444

	
<ul style="list-style-type: none"> ZAP Safemaster MAX S Aufbauanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> ZAP Safemaster MAX S Datenblatt