

Hymer Plattformleiter Protect+ mit Teleskopausleger und Sicherheitstüren 3-5 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y848405

1.175,80 €
UVP 1.754,06 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



HYMER

Gewicht: 25.4 kg

Plattformbreite: 0,60 m	Standhöhe: 0,86-1,09 m	Senkrechte Höhe: 1,90-2,13 m
Plattformlänge: 0,43 m	Arbeitshöhe: 2,86-3,09 m	Leiterlänge: 2,06-2,31 m
Sprossen/Stufen: 3-5	Hersteller: Hymer	Trittform: Sprossen
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 25,4 kg	

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353
- TRBS-konform

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Technische Daten			
Sprossenzahl inkl. Plattform	3-5	5-8	6-10
Enthaltene Grundleiter	848303	848305	848306
Enthaltene Erweiterung	0054730+0054734	0054731	0054732
Holm (ca. mm)	60		
Länge (ca. m)	2,06 - 2,31	2,36 - 3,06	2,61 - 3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform)(ca. m)	0,86 - 1,09	1,15 - 1,77	1,39 - 2,24
Arbeitshöhe (ca. m)	2,86 - 3,09	3,15 - 3,77	3,39 - 4,24
senkrechte Gesamthöhe (ca.m)	1,90 - 2,13	2,20 - 2,81	2,43 - 3,29
Breite (ca. m)	1,78 - 1,98	1,93 - 2,41	2,11 - 2,78
Schrittlänge (ca. m)	1,50 - 1,64	1,69 - 2,28	1,87 - 2,65
zusammengelegt LxBxH (ca. m)	2,30 x 0,70 x 0,32	2,59 x 0,70 x 0,32	2,85 x 0,70 x 0,32
Gewicht (ca. kg)	25,4	30,4	33
Artikelnummer	848405	848408	848410