

# Hymer Plattformleiter Protect mit selbstschließender Sicherheitstüre 4 Sprossen

Optimaler Transport mittels Kipprollen

Art. Nr.: Y848304

**817,60 €**  
~~UVP 1.219,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



**HYMER**

**Gewicht:** 20.4 kg

|                                |                                    |                                |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,96 m     | <b>Standhöhe:</b> 0,93 m       |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,43 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,93 m         | <b>Leiterlänge:</b> 2,10 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Hersteller:</b> Hymer           | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Plattformleitern | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |
| <b>Gewicht:</b> 20,4 kg        |                                    |                                |

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- BG Bau gefördert
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



#### Technische Daten

| Sprossenzahl<br>inkl. Plattform                 | 3              | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Holm (ca. mm)                                   | 60             |               |               |               |               |               |
| Länge (ca. m)                                   | 1,85           | 2,1           | 2,35          | 2,6           | 2,85          | 3,1           |
| Standhöhe<br>(Höhe bis<br>Plattform) (ca.<br>m) | 0,7            | 0,93          | 1,16          | 1,39          | 1,62          | 1,85          |
| Arbeitshöhe (ca.<br>m)                          | 2,7            | 2,93          | 3,16          | 3,39          | 3,62          | 3,85          |
| Senkrechte<br>Gesamthöhe (ca.<br>m)             | 1,73           | 1,96          | 2,19          | 2,43          | 2,66          | 2,89          |
| Breite (ca. m)                                  | 0,65           | 1,76          | 1,93          | 2,11          | 2,26          | 2,45          |
| Schrittlänge (ca.<br>m)                         | 1,21           | 1,4           | 1,59          | 1,77          | 1,97          | 2,18          |
| zusammengelegt<br>LxBxH (ca. m)                 | 2,08x0,56x0,25 | 2,34x0,7x0,25 | 2,59x0,7x0,25 | 2,85x0,7x0,25 | 3,09x0,7x0,25 | 3,32x0,7x0,25 |
| Gewicht (ca. kg)                                | 14,2           | 20,4          | 22,3          | 3,4           | 25            | 26,2          |
| Ausleger                                        | nein           | ja            | ja            | ja            | ja            | ja            |
| Artikelnummer                                   | 848303         | <b>848304</b> | 848305        | 848306        | 848307        | 848308        |