

MUNK Podestleiter klappbar 5 Stufen

Stabile und solide Podestleiter lässt sich einklappen und nimmt somit wenig Platz ein



Art. Nr.: G52305

1.370,85 €

~~UVP 2.288,37 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 29 kg

Plattformbreite: 1,0 m	Standhöhe: 1,15 m	Plattformlänge: 1,40 m
Senkrechte Höhe: 2,75 m	Gerüsthöhe: 10,45 m	Arbeitshöhe: 3,15 m
Sprossen/Stufen: 5	Trittform: Stufen	Hersteller: Munk
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehrbarkeit: einseitig		



nivello® - Leiterschuh
4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe Geriffelte Stufen

- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Plattformhöhe P (m)	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer (m)	2,19	2,42	2,65	2,84	3,35	3,81	4,28
Gesamthöhe geklappt (m)	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Schrittlänge (m)	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Traversenbreite (m)	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil	73/58						
Gewicht (ca. kg)	36,6	37,6	42,6	44,1	48,6	54,1	74,8
Bestellnummer	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314