

## MUNK Kunststoff-Podestleiter mit GFK-Handlauf 8 Stufen

Podestleiter aus Kunststoff für Arbeiten mit dem Strom



Art. Nr.: G36328

**2.609,75 €**

~~UVP 4.356,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 13 -15 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 41 kg

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m   | <b>Standhöhe:</b> 1,84 m       | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,84 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,65 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,85 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8      |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> GFK           | <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |



**nivello® - Leiterschuhe**  
4-fach größere Auflagefläche

- Fahrbar, klappbar
- Entsprechend europäischer Norm prEN 131-7 und BGI 637
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt
- 80 mm tiefe geriffelte Aluminium-Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Holme aus GFK-Profil

- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus GFK-Gitterrost
- Beidseitiger Handlauf aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen
- Einfach zusammenklappbar durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile
- Platzsparende Aufbewahrung
- Oben mit großer Ablageschale
- GS-geprüft
- entspricht europäischer Norm DIN EN 131
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121
- Handlungsanleitung BGI 694
- und geltenden Unfallverhütungsvorschriften



|                              |       |       |       |              |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 3,15  | 3,40  | 3,60  | 3,85         |
| Plattformhöhe P (m)          | 1,15  | 1,38  | 1,61  | 1,84         |
| Höhe einschl. Geländer (m)   | 2,15  | 2,38  | 2,61  | 2,84         |
| Gesamthöhe geklappt (m)      | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50         |
| Schrittlänge (m)             | 1,40  | 1,50  | 1,60  | 1,70         |
| Querrohrbreite (m)           | 1,00  | 1,00  | 1,35  | 1,35         |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 5     | 6     | 7     | 8            |
| Gewicht (ca. kg)             | 41,5  | 43,5  | 48,0  | 50,5         |
| Bestellnummer                | 36325 | 36326 | 36327 | <b>36328</b> |