

## MUNK Podestleiter fahrbar Stahl-Gitterrost 3 Stufen

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar,  
Aluminium geriffelt



Art. Nr.: G51103



**936,70 €**

~~UVP 1.563,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,72 m       | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,62 m | <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,80 m  | <b>BG Bau:</b> ja              | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3      | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Podestleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                                |                                |

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.  
Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

## Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei



|                                     |              |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)               | 2,70         | 3,00      | 3,20      | 3,50      | 3,70      | 3,90      |
| Plattformhöhe P (m)                 | 0,72         | 0,96      | 1,20      | 1,44      | 1,68      | 1,92      |
| Grundfläche (m)                     | 0,77x1,24    | 0,82x1,41 | 0,88x1,58 | 0,94x1,75 | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform        | 3            | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| Aluminium geriffelt                 | 50103        | 50104     | 50105     | 50106     | 50107     | 50108     |
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)      | 30,0         | 32,0      | 35,0      | 38,0      | 43,0      | 47,0      |
| Stahl Gitterrost                    | <b>51103</b> | 51104     | 51105     | 51106     | 51107     | 51108     |
| Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)   | 37,0         | 41,0      | 46,0      | 52,0      | 57,0      | 63,0      |
| Korundbeschichtung R13              | 54103        | 54104     | 54105     | 54106     | 54107     | 54108     |
| Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg) | 30,0         | 32,0      | 35,0      | 38,0      | 43,0      | 47,0      |