Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: kijas@tripin-gmbh.de

Schake Kurbel–Gerüstbock K1500/3, verzinkt

1600 kg Tragkraft

Art. Nr.: S10130V

448,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 43.12 kg

Senkrechte Höhe: 2,00 m	**Hersteller:** Schake	**Material:** Stahl
Kategorie: Gerüstböcke	**Eigengewicht:** 43 kg	**Beschichtung:** verzinkt
Tragkraft: 1600 kg		

Der Kurbel-Gerüstbock ist für den Einsatz in vielen Bereichen des Hochbaus konzipiert.

- Unterkonstruktion aus Vierkantrohr 50 mm x 50 mm, starr verschweißt
- aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar
- Obergestell ist durch Drehen einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in feinen Abstufungen höhenverstellbar
- die Kurbel befindet sich in unserem Produktionsprogramm (Art.-Nr. 11280)
- die Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt
- Auflagerohr aus 80 mm x 40 mm
- Vierkantrohr, beidseitig sind Rundrohrstutzen (Ø 48,3 mm) angeschweißt
- die zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen verwendet werden können
- diese Variante enthält bereits einen Geländerpfosten zum Einstecken in die seitlich angeschweißten Stutzen als Rückenschutz
- ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m muss eine diagonale Aussteifung der Kurbel-Gerüstböcke untereinander vorgenommen werden

- Befestigungskonstruktionen für die Enden der Diagonalverstrebungen sind an den unteren Enden der Aufnahmerohrstutzen angeschweißt

---

- **Tragkraft:** 1600 kg
- **Breite:** 1,50 m
- **Höhe:** 1,70 m - 3,00 m

Hinweis
Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272