

## Hymer Schiebeleiter mit gebogener Traverse 2x10 Sprossen

**HYMER**

Art. Nr.: Y604620

**388,50 €**  
~~UVP 574,77 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 12 kg

|                            |                            |                                 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,81 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,81 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,95 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10 | <b>Hersteller:</b> Hymer   | <b>Trittform:</b> Sprossen      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x     | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |
| <b>Gewicht:</b> 12,0 kg    | <b>Tragkraft:</b> 150 kg   |                                 |


Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen (für Sprossen 2x14, 2x16 und 2x18)
- Ausführung 2x6 Sprossen ohne Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
**YEAR**  
**GUARANTEE**



#### Technische Daten

| Sprossenzahl                          | 2x6       | 2x8       | 2x10          | 2x12      | 2x14      | 2x16     | 2x18     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Holm oben/unten (ca. mm)              | 60/60     | 60/60     | 66/66         | 71/71     | 83/83     | 89/89    | 89/89    |
| Sprossenzahl max. ausgefahren         | 10        | 14        | 17            | 21        | 25        | 29       | 32       |
| Länge eingefahren (ca. m)             | 1,85      | 2,43      | 2,99          | 3,55      | 4,16      | 4,72     | 5,28     |
| Länge ausgefahren (ca. m)             | 2,97      | 4,11      | 4,95          | 6,07      | 7,24      | 8,36     | 9,15     |
| Standhöhe (ca. m)                     | 1,92      | 3         | 3,81          | 4,89      | 5,97      | 7,05     | 7,86     |
| Arbeitshöhe (ca. m)                   | 3,92      | 5         | 5,81          | 6,89      | 7,97      | 9,05     | 9,86     |
| Breite ausgefahren oben/unten (ca. m) | 0,36/0,44 | 0,36/0,88 | 0,36/0,88     | 0,36/0,96 | 0,36/1,08 | 0,36/1,2 | 0,36/1,2 |
| Gewicht (ca. kg)                      | 7,3       | 9,9       | 12            | 15,2      | 18,5      | 23,2     | 28,6     |
| Leitereinstieg                        | Klappfuß  | Traverse  | Traverse      | Traverse  | Traverse  | Traverse | Traverse |
| Wandlaufrollen                        | nein      | nein      | nein          | nein      | ja        | ja       | ja       |
| Artikelnummer                         | 604612    | 604616    | <b>604620</b> | 604624    | 604628    | 604632   | 604636   |