

Iller Sprossen Schiebeleiter 2x8 Sprossen

Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar.

Art. Nr.: K6808

400,90 €

~~UVP 471,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 14.3 kg

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Standhöhe: 3,05 m | Arbeitshöhe: 5,05 m | Leiterlänge: 4,15 m |
| Sprossen/Stufen: 8 | Hersteller: Iller Leiter | Trittform: Sprossen |
| Teilbarkeit: 2x | Material: Aluminium | Kategorie: Schiebeleiter |
| Begehbarkeit: einseitig | Gewicht: 14,3 kg | |

Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Robuste Stahlbeschläge
- Besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Ab Größe 2 x 8 mit großen Gummi Wandlaufrollen
- Bei Größen 5 - 10 beide Leiternteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
- Beide Leiternteile getrennt verwendbar
- Leiternbreiten: 37 cm / 43 cm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg





| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Sprossen | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 |
| Länge (m) | 1,65 - 2,40 | 1,95 - 3,00 | 2,55 - 4,15 | 3,10 - 5,25 | 3,65 - 6,10 | 4,15 - 7,25 | 4,70 - 8,30 | 5,30 - 9,50 | 5,80 - 10,30 |
| max. Arbeitshöhe (m) | 3,30 | 3,90 | 5,05 | 6,15 | 7,00 | 8,15 | 9,20 | 10,40 | 11,20 |
| Gewicht (kg) | 7,5 | 8,5 | 14,3 | 17,2 | 18,0 | 22,9 | 30,4 | 32,6 | 35,4 |
| Holmgröße (mm) | 60 | | 75 | | | | | 90 | |
| Traversenbreite (m) | - | - | 0,90 | | 1,00 | 1,20 | | | |
| Artikelnummer | 6805 (ohne Traverse) | 6806 (ohne Traverse) | 6808 | 6810 | 6812 | 6814 | 6816 | 6818 | 6820 |