

## Hymer Sprossenstehleiter mit profiliertem Strangpressprofil 2x16 Sprossen

Art. Nr.: Y602332

**681,20 €**  
UVP ~~1.016,26 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 22.5 kg



**HYMER**

|                                  |                                |                              |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,79 m         | <b>Senkrechte Höhe:</b> 4,45 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,79 m   |
| <b>Leiterlänge:</b> 4,65 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 16     | <b>Trittform:</b> Sprossen   |
| <b>Hersteller:</b> Hymer         | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 22,5 kg        |                              |

Erhöhte Rutsicherheit dank stark profiliertem Strangpressprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Stufenanzahl                  | 2x5       | 2x6       | 2x7       | 2x8      | 2x9       | 2x10      | 2x12      | 2x14      | 2x16          |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Holm (ca. mm)                 | 60        |           |           |          |           |           |           | 71        |               |
| Länge (ca. m)                 | 1,57      | 1,85      | 2,13      | 2,40     | 2,69      | 2,95      | 3,53      | 4,10      | 4,65          |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,82      | 1,09      | 1,36      | 1,63     | 1,90      | 2,17      | 2,71      | 3,25      | 3,79          |
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,82      | 3,09      | 3,36      | 3,63     | 3,90      | 4,17      | 4,71      | 5,25      | 5,79          |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 1,50      | 1,75      | 2,00      | 2,30     | 2,55      | 2,85      | 3,40      | 3,90      | 4,45          |
| Breite oben/unten (ca. m)     | 0,34/0,51 | 0,34/0,54 | 0,34/0,57 | 0,34/0,6 | 0,34/0,63 | 0,34/0,66 | 0,34/0,72 | 0,34/0,78 | 340/835       |
| Schrittlänge (ca. m)          | 1         | 1,15      | 1,30      | 1,45     | 1,60      | 1,85      | 2,05      | 2,40      | 2,60          |
| Gewicht (ca. kg)              | 5,8       | 6,8       | 7,8       | 9,2      | 10,3      | 11,4      | 14,1      | 18,8      | 22,5          |
| Artikelnummer                 | 602310    | 602312    | 602314    | 602316   | 602318    | 602320    | 602324    | 602328    | <b>602332</b> |