

## MUNK Stufen-Baugrubenleiter



Art. Nr.: 3091-OX

**ab 526,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter

### Stufen-Anlegeleiter mit Fußplatten und Krallen für einen sicheren Stand.

- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Untere Außenbreite: 490 mm
- Holmhöhe: 73 mm
- Holmbreite: 25 mm
- Stufenbreite: 440 mm
- Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
- Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
- Neigung: 70°
- Bauart: Zum Anlehnen
- Material: Aluminium



|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Handlauf                     | nein             | ja               |
| Baugrubentiefe (min/max, mm) | 800 - 1050       |                  |
| Leiterlänge L (mm)           | 2250             |                  |
| Stufentiefe (mm)             | 80               |                  |
| Stufenanzahl                 | 4                |                  |
| Rutschhemmung                | clip-step R13    |                  |
| Plattform (LxB, mm)          | 240 x 550        |                  |
| Tragkraft (kg)               | 150              |                  |
| Transportmaß (LxBxH, mm)     | 2226 x 588 x 197 | 2226 x 588 x 350 |
| Gewicht (kg)                 | 10               | 11,5             |
| Art.-Nr.                     | 012040           | 012041           |