

## Hymer Stufenstehleiter eloxiert zweiseitig begehbar

Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb

Art. Nr.: 3359-OX

**ab 148,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Hymer

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig


**Tragkraft:** 150 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Kompakte und leichte Ausführung
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten  |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stufenzahl        | 2x3  | 2x4  | 2x5  | 2x6  | 2x7  | 2x8  |
| Holm (ca. mm)     | 55   |      |      |      |      |      |
| Länge (ca. m)     | 0,78 | 1,03 | 1,28 | 1,53 | 1,79 | 2,02 |
| Standhöhe (ca. m) | 0,19 | 0,42 | 0,65 | 0,88 | 1,12 | 1,34 |

|                               |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,19      | 2,42      | 2,65      | 2,88      | 3,12      | 3,34      |
| Senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 0,70      | 0,90      | 1,15      | 1,38      | 1,61      | 1,84      |
| Breite oben/unten (ca. m)     | 0,34/0,41 | 0,34/0,44 | 0,34/0,46 | 0,34/0,49 | 0,34/0,51 | 0,34/0,54 |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,75      | 0,90      | 1,10      | 1,30      | 1,50      | 1,65      |
| Gewicht (ca. kg)              | 3,6       | 4,5       | 5,5       | 6,7       | 8         | 8,8       |
| Artikelnummer                 | 402406    | 402408    | 402410    | 402412    | 402414    | 402416    |