

## Krause SePro S Stufenstehleiter eloxiert 6 Stufen

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme



Art. Nr.: KY124203

★★★★★ (eine Bewertung)

**178,60 €**

~~UVP 282,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 6 kg

**Standhöhe:** 1,30 m

**Arbeitshöhe:** 3,30 m

**Leiterlänge:** 2,05 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Krause

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

### Stufen-Stehleiter **SePro® S** eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund.

- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutsichere, profilierte Stufen
- Große, rutsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



|                       |        |        |               |        |        |
|-----------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,85   | 3,05   | 3,30          | 3,50   | 3,70   |
| Plattformhöhe P (m)   | 0,85   | 1,05   | 1,30          | 1,50   | 1,70   |
| Stufenzahl            | 4      | 5      | 6             | 7      | 8      |
| Leiterlänge L (m)     | 1,60   | 1,80   | 2,05          | 2,30   | 2,50   |
| Senkrechte Höhe H (m) | 1,45   | 1,65   | 1,90          | 2,10   | 2,30   |
| Gewicht (kg)          | 4,4    | 5,2    | 6,0           | 7,0    | 8,0    |
| Transport-Länge (m)   | 1,60   | 1,85   | 2,10          | 2,30   | 2,55   |
| Transport-Breite (m)  | 0,46   | 0,48   | 0,51          | 0,53   | 0,55   |
| Transport-Höhe (m)    | 0,13   | 0,13   | 0,13          | 0,13   | 0,13   |
| Artikelnummer         | 124180 | 124197 | <b>124203</b> | 124210 | 124227 |