

MUNK Überbrückung beidseitig begehbar 7 Stufen

Quertraverse und Fußwinkel zur sicheren
Bodenbefestigung



Art. Nr.: G303407

960,20 €

~~UVP 1.602,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 40 kg

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Senkrechte Höhe: 1,66 m | Lichte Plattformweite: 0,7 m | Plattformbreite: 0,6 m |
| Plattformlänge: 0,8 m | Ausladung: 2,07 m | Neigung: 70° |
| Lichte Höhe: 1,58 m | Sprossen/Stufen: 7 | Hersteller: Munk |
| Trittform: Stufen | Material: Aluminium | Kategorie: Treppen |
| Begehbarkeit: zweiseitig | | |

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

Hinweis:

* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (m) | 2,95 | 3,19 | 3,42 | 3,66 | 3,90 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,95 | 1,19 | 1,42 | 1,66 | 1,90 |
| Lichte Höhe (m) | 0,89 | 1,13 | 1,36 | 1,60 | 1,84 |
| Ausladung | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,07 | 2,24 |
| Traversenbreite (m) | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Gewicht (kg) | 30,0 | 32,0 | 38,0 | 40,5 | 42,5 |
| Bestell-Nr. | 303404 | 303405 | 303406 | 303407 | 303408 |